

Progress® Kabelverschraubungen mit geschlitzten Dichteinsätzen für Patch- und Ethernet-Kabel.

Für die Durchführung von Kabeln mit vorkonfektionierten Steckern.







Auf einen Blick.

- Einfache und zeitsparende Installation
- Hohe Abdichtung nach Schutzart IP54 und IP68
- Erhältlich in Kunststoff und Messing
- Anschlussgewinde M20 - M40
- Kabeldurchmesser von 3 bis 8 mm
- Durchführung von Kabeln mit Steckerdurchmessern von 15 bis 28 mm

M20 max. 15mm Ø
 M25 max. 17mm Ø
 M32 max. 25mm Ø
 M40 max. 28mm Ø



G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	ØPL mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	3.0	4.5	15	24	21	6	1000.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	24	21	6	1000.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	24	21	6	1000.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	30	25	7	1000.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	30	25	7	1000.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	30	25	7	1000.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	36	28	8	1000.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	36	28	8	1000.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	36	28	8	1000.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	46	31	8	1000.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	46	31	8	1000.40.080G	10



Progress® Kabelverschraubungen mit geschlitzten Dichteinsätzen.



3D-Animation

Kabelverschraubungen mit geschlitzten Dichteinsätzen ermöglichen die Durchführung von vorkonfektionierten Kabeln. Dank der einfachen Handhabung sowie der hohen Schutzart von IP54 und IP68 ist ein zuverlässiger Schutz in anspruchsvollen Umgebungen vor Staub und Wasser gewährleistet. Das Sortiment umfasst Größen von M20 bis M40 und bietet damit ein breites sowie flexibles Anwendungsspektrum.

Erhalt der Herstellergarantie

Bei diesen Kabelverschraubungen bleibt die Herstellergarantie von vorkonfektionierten Kabeln mit Steckern erhalten.

Verdrehschutz

Die im Unterteil integrierte Längsrandierung sorgt über den Dichteinsatz für eine hohe Verdrehsicherheit.

Vorkonfektionierte Kabel mit Stecker

Die Dichtungseinsätze ermöglichen die problemlose Durchführung vorkonfektionierte Kabel mit Steckern, die einen Durchmesser von 15 bis 28 mm haben. Das Entfernen und Wiederanbringen der Stecker entfällt, was Zeit spart und das Beschädigungsrisiko verringert.

Einfache Installation

Die Installation unserer Kabelverschraubungen ist besonders benutzerfreundlich und spart Zeit und Mühe. Somit wird die Wiederanbringung von Steckern hinfällig.

Breites Spektrum an Anwendungen

Diese Kabelverschraubungen eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, darunter Telekommunikation, industrielle Automatisierung, erneuerbare Energien und vieles mehr.



G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	ØPL mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	3.0	4.5	15	24	21	10	1100.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	24	21	10	1100.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	24	21	10	1100.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	30	25	11	1100.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	30	25	11	1100.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	30	25	11	1100.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	36	28	13	1100.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	36	28	13	1100.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	36	28	13	1100.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	46	31	13	1100.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	46	31	13	1100.40.080G	10

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	ØPL mm	mm	H mm	L mm	Art.-No.	
M20x1.5	3.0	4.5	15	27	28	13	1571.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	27	28	13	1571.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	27	28	13	1571.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	34	33	13	1571.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	34	33	13	1571.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	34	33	13	1571.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	41	35	15	1571.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	41	35	15	1571.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	41	35	15	1571.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	50	40	15	1571.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	50	40	15	1571.40.080G	10



Systeme und Lösungen für die professionelle Leitungseinführung.



Progress® EMV.

EMV Kabelverschraubungen. Breite Produktpalette für die störungsfreie Installation.



Kabelverschraubungen.

Kabelverschraubungen Progress® und Syntec®. Für Kabel das Beste.



Kabelschutzschläuche.

Produkte für Anwendungen im Maschinen-, Anlagen-, Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, der Automation oder Energietechnik.

Technische Information und Beratung

Weiterführende Informationen zu den Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite www.agro.ch.

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: **+41 (0)62 889 47 47**

